

kdpw\_stream

**Struktura komunikatu: Instrukcja  
wzbogacania (sese.enr.001.02)**

## Opis:

Instrukcja wzbogacania służy do zmiany zawartości wybranych pól w przekazanej wcześniej instrukcji rozliczeniowej.

## Struktura:

Lp.	Lub	< XML Tag >	Nazwa	Krotność	Typ
0		<a href="#">KDPWDocument</a>	Komunikat systemu KDPW	[1..1]	<a href="#">KDPWDocument</a>
0.1		<a href="#">sese.enr.001.02</a>	Instrukcja wzbogacania	[1..n]	<a href="#">sese.enr.001.02</a>
1		<a href="#">GnlInf</a>	Informacje ogólne	[1..1]	<a href="#">GeneralInformation</a>
1.1		<a href="#">SndrMsgRef</a>	Identyfikator komunikatu	[1..1]	<a href="#">Max16Text</a>
1.2		<a href="#">FuncOfMsg</a>	Funkcja komunikatu	[1..1]	<a href="#">FunctionOfMessage</a>
1.3		<a href="#">CreDtTm</a>	Data utworzenia komunikatu	[0..1]	<a href="#">DateAndDateTimeChoice</a>
1.3.1	{ lub	<a href="#">Dt</a>	Data	[1..1]	<a href="#">ISODate</a>
1.3.2	lub }	<a href="#">DtTm</a>	Data i czas	[1..1]	<a href="#">ISODateTime</a>
1.4		<a href="#">Lnk</a>	Referencje	[1..1]	<a href="#">Linkages</a>
1.4.1		<a href="#">PrvsRef</a>	Identyfikator wzbogacanej instrukcji rozliczeniowej	[0..1]	<a href="#">Max16Text</a>
1.4.2		<a href="#">AcctSvcrRef</a>	Identyfikator wzbogacanej instrukcji rozliczeniowej nadany przez KDPW	[0..1]	<a href="#">Max16Text</a>
1.4.3		<a href="#">LndgBrrwgRef</a>	Identyfikator pożyczki papierów wartościowych	[0..1]	<a href="#">Max16Text</a>
2		<a href="#">TradDtls</a>	Szczegóły transakcji	[0..1]	<a href="#">TradeDetails</a>
2.1		<a href="#">OpnCIsPosInd</a>	Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji	[0..1]	<a href="#">OpenCloseIndicator</a>
2.2		<a href="#">ShrtSaleInd</a>	Wskaźnik krótkiej sprzedaży	[0..1]	<a href="#">YesNoIndicator</a>
3		<a href="#">SttlmDtls</a>	Szczegóły rozliczenia	[0..1]	<a href="#">SettlementDetails</a>
3.1		<a href="#">OwnrChngInd</a>	Wskaźnik zmiany właściciela	[0..1]	<a href="#">YesNoIndicator</a>
3.2		<a href="#">DlvrSdDtls</a>	Strona dostarczająca	[0..1]	<a href="#">DeliveringPartiesAndAccount</a>
3.2.1		<a href="#">SellrDtls</a>	Sprzedający	[0..1]	<a href="#">TradingParty</a>
3.2.1.1		<a href="#">SafAcct</a>	Konto rozliczeniowe	[0..1]	<a href="#">Max35Text</a>
3.2.1.2		<a href="#">PrcgRef</a>	Identyfikator zlecenia	[0..1]	<a href="#">Max16Text</a>
3.2.2		<a href="#">DlvrAgtDtls</a>	Uczestnik rozliczający	[0..1]	<a href="#">SettlementParty</a>
3.2.2.1		<a href="#">KDPWSafAcct</a>	Identyfikator konta podmiotowego	[0..1]	<a href="#">Max16TextCollapse</a>
3.2.3		<a href="#">DlvrrsCtdnDtls</a>	Depozytariusz	[0..1]	<a href="#">CustodianParty</a>
3.2.3.1	{ lub	<a href="#">BIC</a>	Identyfikator BIC	[0..1]	<a href="#">BICIdentifier</a>
3.2.3.2	lub }	<a href="#">KDPWMmbld</a>	Identyfikator uczestnika KDPW	[0..1]	<a href="#">KDPWMemberIdentifier</a>

3.2.3.3		<a href="#">SafAcct</a>	Konto rozliczeniowe	[0..1]	<a href="#">Max35Text</a>
3.2.4		<a href="#">AcctWthInstnDtls</a>	Płatnik	[0..1]	<a href="#">CashParty</a>
3.2.4.1	{ lub	<a href="#">BIC</a>	Identyfikator BIC	[0..1]	<a href="#">BICIdentifier</a>
3.2.4.2	lub }	<a href="#">KDPWMmbld</a>	Identyfikator uczestnika KDPW	[0..1]	<a href="#">KDPWMemberIdentifier</a>
3.2.4.3		<a href="#">CshAcct</a>	Kod IBAN	[0..1]	<a href="#">IBAN</a>
3.2.5		<a href="#">KDPWCIntDtls</a>	NKK	[0..1]	<a href="#">KDPWClient</a>
3.2.5.1		<a href="#">KDPWCIntId</a>	Kod NKK	[1..1]	<a href="#">Max8Text</a>
3.2.6		<a href="#">CxTxDtls</a>	Szczegóły transakcji złożonej	[0..1]	<a href="#">ComplexTradeDetails</a>
3.2.6.1		<a href="#">Cxld</a>	Identyfikator transakcji złożonej	[0..1]	<a href="#">Max16Text</a>
3.2.6.2		<a href="#">CxTp</a>	Typ transakcji złożonej	[0..1]	<a href="#">ComplexTradeType</a>
3.2.6.3		<a href="#">CurSttlmInstrNb</a>	Numer transakcji składowej	[0..1]	<a href="#">Max3Int</a>
3.2.6.4		<a href="#">TtlLnkdSttlmInstr</a>	Wielkość transakcji złożonej	[0..1]	<a href="#">Max3Int</a>
3.2.6.5		<a href="#">Lnk</a>	Relacja z inną transakcją składową	[0..1]	<a href="#">ComplexTradeLinkage</a>
3.2.6.6		<a href="#">CxCclInd</a>	Wskaźnik usunięcia transakcji złożonej	[0..1]	<a href="#">YesNoIndicator</a>
3.2.7		<a href="#">AddtlInf</a>	Komentarz	[0..1]	<a href="#">Max140Text</a>
3.3		<a href="#">RcvgSdDtls</a>	Strona przyjmująca	[0..1]	<a href="#">ReceivingPartiesAndAccount</a>
3.3.1		<a href="#">BuyrDtls</a>	Kupujący	[0..1]	<a href="#">TradingParty</a>
3.3.1.1		<a href="#">SafAcct</a>	Konto rozliczeniowe	[0..1]	<a href="#">Max35Text</a>
3.3.1.2		<a href="#">PrcgRef</a>	Identyfikator zlecenia	[0..1]	<a href="#">Max16Text</a>
3.3.2		<a href="#">RcvgAgtDtls</a>	Uczestnik rozliczający	[0..1]	<a href="#">SettlementParty</a>
3.3.2.1		<a href="#">KDPWSafAcct</a>	Identyfikator konta podmiotowego	[0..1]	<a href="#">Max16TextCollapse</a>
3.3.3		<a href="#">RcvrsCtdnDtls</a>	Depozytariusz	[0..1]	<a href="#">CustodianParty</a>
3.3.3.1	{ lub	<a href="#">BIC</a>	Identyfikator BIC	[0..1]	<a href="#">BICIdentifier</a>
3.3.3.2	lub }	<a href="#">KDPWMmbld</a>	Identyfikator uczestnika KDPW	[0..1]	<a href="#">KDPWMemberIdentifier</a>
3.3.3.3		<a href="#">SafAcct</a>	Konto rozliczeniowe	[0..1]	<a href="#">Max35Text</a>
3.3.4		<a href="#">PngInstnDtls</a>	Płatnik	[0..1]	<a href="#">CashParty</a>
3.3.4.1	{ lub	<a href="#">BIC</a>	Identyfikator BIC	[0..1]	<a href="#">BICIdentifier</a>
3.3.4.2	lub }	<a href="#">KDPWMmbld</a>	Identyfikator uczestnika KDPW	[0..1]	<a href="#">KDPWMemberIdentifier</a>
3.3.4.3		<a href="#">CshAcct</a>	Kod IBAN	[0..1]	<a href="#">IBAN</a>
3.3.5		<a href="#">KDPWCIntDtls</a>	NKK	[0..1]	<a href="#">KDPWClient</a>
3.3.5.1		<a href="#">KDPWCIntId</a>	Kod NKK	[1..1]	<a href="#">Max8Text</a>
3.3.6		<a href="#">CxTxDtls</a>	Szczegóły transakcji złożonej	[0..1]	<a href="#">ComplexTradeDetails</a>

3.3.6.1		<a href="#">CxId</a>	Identyfikator transakcji złożonej	[0..1]	<a href="#">Max16Text</a>
3.3.6.2		<a href="#">CxTp</a>	Typ transakcji złożonej	[0..1]	<a href="#">ComplexTradeType</a>
3.3.6.3		<a href="#">CurSttlmInstrNb</a>	Numer transakcji składowej	[0..1]	<a href="#">Max3Int</a>
3.3.6.4		<a href="#">TtlLnkdSttlmInstr</a>	Wielkość transakcji złożonej	[0..1]	<a href="#">Max3Int</a>
3.3.6.5		<a href="#">Lnk</a>	Relacja z inną transakcją składową	[0..1]	<a href="#">ComplexTradeLinkage</a>
3.3.6.6		<a href="#">CxCclInd</a>	Wskaźnik usunięcia transakcji złożonej	[0..1]	<a href="#">YesNoIndicator</a>
3.3.7		<a href="#">AddtlInf</a>	Komentarz	[0..1]	<a href="#">Max140Text</a>
3.4		<a href="#">DealAmt</a>	Wartość transakcji bez prowizji i kod waluty	[0..1]	<a href="#">AmountAndDate</a>
3.4.1		<a href="#">Amt</a>	Wartość i kod waluty	[1..1]	<a href="#">CurrencyAndAmount</a>
3.4.2		<a href="#">ValDt</a>	Data ustalenia wartości transakcji	[0..1]	<a href="#">ISODate</a>
3.5		<a href="#">OthrAmt</a>	Wartość i kod waluty dla celów sprawozdawczych	[0..1]	<a href="#">CurrencyAndAmount</a>

Elementy składowe komunikatu:

### KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

**Opis** Komunikat systemu KDPW

**Typ** [KDPWDocument](#)

**Źródło** <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

### Amount- Wartość (typ prosty)

**Opis** Wartość

**Typ** Pochodna typu: xs:decimal

**Format** Min. wartość=0  
Liczba znaków po przecinku=2  
Liczba znaków=14

**Źródło** <xs:simpleType name="Amount" >  
<xs:restriction base="xs:decimal" >  
<xs:minInclusive value="0" />  
<xs:fractionDigits value="2" />  
<xs:totalDigits value="14" />  
</xs:restriction>  
</xs:simpleType>

### AmountAndDate- Wartość, kod waluty i data (typ złożony)

**Opis** Wartość, kod waluty i data

<b>Elementy składowe</b>	<a href="#">Amt</a> <a href="#">ValDt{0,1}</a>
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:complexType name="AmountAndDate" &gt;   &lt;xs:sequence &gt;     &lt;xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" /&gt;     &lt;xs:element name="ValDt" type="ISODate" minOccurs="0" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

## AmountAndDate/Amt- Wartość i kod waluty (element)

<b>Opis</b>	Wartość i kod waluty
<b>Typ</b>	<a href="#">CurrencyAndAmount</a>
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" /&gt;</pre>

## AmountAndDate/ValDt- Data ustalenia wartości transakcji (element)

<b>Opis</b>	Dzień, z którego kurs posłużył do ustalenia wartości papierów.
<b>Typ</b>	<a href="#">ISODate</a>
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:element name="ValDt" type="ISODate" minOccurs="0" /&gt;</pre>

## BICIdentifier- Identyfikator BIC (typ prosty)

<b>Opis</b>	Identyfikator instytucji finansowej BIC
<b>Typ</b>	Pochodna typu: xs:string
<b>Format</b>	xs:pattern=[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:simpleType name="BICIdentifier" &gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string" &gt;     &lt;xs:pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

## CashParty- Płatnik (typ złożony)

<b>Opis</b>	Instytucja wykonująca rozliczenie finansowe
<b>Elementy składowe</b>	<a href="#">BIC{0,1}</a> <a href="#">KDPWMmbld{0,1}</a> <a href="#">CshAcct{0,1}</a>
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:complexType name="CashParty" &gt;   &lt;xs:sequence &gt;     &lt;xs:choice &gt;       &lt;xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" minOccurs="0" /&gt;       &lt;xs:element name="KDPWMmbld" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" /&gt;     &lt;/xs:choice&gt;     &lt;xs:element name="CshAcct" type="IBAN" minOccurs="0" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

## CashParty/BIC- Identyfikator BIC (element)

**Opis** Identyfikator instytucji finansowej BIC

**Typ** [BICIdentifier](#)

**Źródło** <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" minOccurs="0" />

## CashParty/KDPWMmbId- Identyfikator uczestnika KDPW (element)

**Opis** Identyfikator uczestnika KDPW

**Typ** [KDPWMemberIdentifier](#)

**Źródło** <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />

## CashParty/CshAcct- Kod IBAN (element)

**Opis** Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym

**Typ** [IBAN](#)

**Źródło** <xs:element name="CshAcct" type="IBAN" minOccurs="0" />

## Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

**Opis** Kwalifikator, kod

**Typ** Pochodna typu: xs:string

**Format** Min. długość=4  
Maks. długość=4

**Źródło** <xs:simpleType name="Code4Text" >  
<xs:restriction base="xs:string" >  
<xs:whiteSpace value="collapse" />  
<xs:minLength value="4" />  
<xs:maxLength value="4" />  
</xs:restriction>  
</xs:simpleType>

## ComplexTradeDetails- Szczegóły transakcji złożonej (typ złożony)

**Opis** Szczegóły transakcji złożonej

**Elementy składowe** [CxId](#){0,1}  
[CxTp](#){0,1}  
[CurSttlmInstrNb](#){0,1}  
[TtlLnkdSttlmInstr](#){0,1}  
[Lnk](#){0,1}  
[CxCclInd](#){0,1}

**Źródło** <xs:complexType name="ComplexTradeDetails" >  
<xs:sequence >  
<xs:element name="CxId" type="Max16Text" minOccurs="0" />

```
<xs:element name="CxCtlnd" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

## ComplexTradeDetails/CxId- Identyfikator transakcji złożonej (element)

**Opis** Identyfikator transakcji złożonej. Jednoznacznie określa grupę transakcji składowych dla danego dnia rozliczeniowego i uczestnika.

**Typ** [Max16Text](#)

**Źródło** <xs:element name="CxId" type="Max16Text" minOccurs="0" />

## ComplexTradeDetails/CxTp- Typ transakcji złożonej (element)

**Opis** Typ transakcji złożonej

**Typ** [ComplexTradeType](#)

**Źródło** <xs:element name="CxCtlnd" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" />

## ComplexTradeDetails/CurSttlmInstrNb- Numer transakcji składowej (element)

**Opis** Numer transakcji składowej

**Typ** [Max3Int](#)

**Źródło** <xs:element name="CurSttlmInstrNb" type="Max3Int" minOccurs="0" />

## ComplexTradeDetails/TtlLnkdSttlmInstr- Wielkość transakcji złożonej (element)

**Opis** Wielkość transakcji złożonej. Określa deklarowaną liczbę transakcji składowych.

**Typ** [Max3Int](#)

**Źródło** <xs:element name="TtlLnkdSttlmInstr" type="Max3Int" minOccurs="0" />

## ComplexTradeDetails/Lnk- Relacja z inną transakcją składową (element)

**Opis** Opcjonalne wskazanie relacji z inną transakcją składową

**Typ** [ComplexTradeLinkage](#)

**Źródło** <xs:element name="Lnk" type="ComplexTradeLinkage" minOccurs="0" />

## ComplexTradeDetails/CxCclInd- Wskaźnik usunięcia transakcji złożonej (element)

**Opis** Wskaźnik usunięcia transakcji złożonej

**Typ** [YesNoIndicator](#)

**Źródło** `<xs:element name="CxCclInd" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" />`

## ComplexTradeLinkage- Relacje z inną transakcją składową (typ złożony)

**Opis** Relacje z inną transakcją składową

**Typ** Pochodna typu: [Max16Text](#)

Atrybuty	Nazwa	Opis	Typ
	RefCode	Identyfikator wskazanej transakcji składowej	<a href="#">ComplexTradeLinkedReferenceCodes</a>

**Źródło** `<xs:complexType name="ComplexTradeLinkage" >  
<xs:simpleContent>  
<xs:extension base="Max16Text" >  
< xs:attribute name="RefCode" type="ComplexTradeLinkedReferenceCodes" use="required" />  
</xs:extension>  
</xs:simpleContent>  
</xs:complexType>`

## ComplexTradeLinkedReferenceCodes- Typ relacji z transakcją składową (typ prosty)

**Opis** Typ relacji ze wskazaną transakcją składową

**Typ** Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	WITH	Rozliczenie jednoczesne
	BEFO	Rozliczenie przed
	AFTE	Rozliczenie po

**Źródło** `<xs:simpleType name="ComplexTradeLinkedReferenceCodes" >  
<xs:restriction base="xs:string" >  
<xs:enumeration value="WITH" />  
<xs:enumeration value="BEFO" />  
<xs:enumeration value="AFTE" />  
</xs:restriction>  
</xs:simpleType>`

## ComplexTradeType- Typ transakcji złożonej (typ prosty)

**Opis** Typ transakcji złożonej



<b>Typ</b>	Pochodna typu: xs:string	
<b>Format</b>	<b>Kod</b>	<b>Opis</b>
	BILA	Transakcja złożona deklarowana dwustronnie
	UNIL	Transakcja złożona deklarowana jednostronnie

**Źródło**

```
<xs:simpleType name="ComplexTradeType" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:enumeration value="BILA" />
    <xs:enumeration value="UNIL" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

## CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

<b>Opis</b>	Wartość i kod waluty		
<b>Typ</b>	Pochodna typu: <a href="#">Amount</a>		
<b>Atrybuty</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Opis</b>	<b>Typ</b>
	Ccy	Kod waluty	<a href="#">CurrencyCode</a>

**Źródło**

```
<xs:complexType name="CurrencyAndAmount" >
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="Amount" >
      <xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
```

## CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

<b>Opis</b>	Kod waluty
<b>Typ</b>	Pochodna typu: xs:string
<b>Format</b>	xs:pattern=[A-Z]{3,3}

**Źródło**

```
<xs:simpleType name="CurrencyCode" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

## CustodianParty- Depozytariusz (typ złożony)

<b>Opis</b>	Informacje związane z depozytariuszem
<b>Elementy składowe</b>	<a href="#">BIC</a> {0,1} <a href="#">KDPWMmbld</a> {0,1} <a href="#">SafAcct</a> {0,1}

**Źródło** `<xs:complexType name="CustodianParty" >  
<xs:sequence >  
<xs:choice >  
<xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" minOccurs="0" />  
<xs:element name="KDPWMmbld" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />  
</xs:choice >  
<xs:element name="SafAcct" type="Max35Text" minOccurs="0" />  
</xs:sequence >  
</xs:complexType >`

## CustodianParty/BIC- Identyfikator BIC (element)

**Opis** Identyfikator instytucji finansowej BIC

**Typ** [BICIdentifier](#)

**Źródło** `<xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" minOccurs="0" />`

## CustodianParty/KDPWMmbld- Identyfikator uczestnika KDPW (element)

**Opis** Identyfikator uczestnika KDPW

**Typ** [KDPWMemberIdentifier](#)

**Źródło** `<xs:element name="KDPWMmbld" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />`

## CustodianParty/SafAcct- Konto rozliczeniowe (element)

**Opis** Konto rozliczeniowe

**Typ** [Max35Text](#)

**Źródło** `<xs:element name="SafAcct" type="Max35Text" minOccurs="0" />`

## DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

**Opis** Data i czas

**Elementy  
składowe** [Dt](#)  
[DtTm](#)

**Źródło** `<xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >  
<xs:sequence >  
<xs:choice >  
<xs:element name="Dt" type="ISODate" />  
<xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />  
</xs:choice >  
</xs:sequence >  
</xs:complexType >`

## DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

**Opis** Data

**Typ** [ISODate](#)

**Źródło** <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

## DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

**Opis** Data i czas

**Typ** [ISODateTime](#)

**Źródło** <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

## DeliveringPartiesAndAccount- Strona dostarczająca (typ złożony)

**Opis** Określenie strony dostarczającej (sprzedającej)

**Elementy składowe** [SellrDtls{0,1}](#)  
[DlvrgAgtDtls{0,1}](#)  
[DlvrrsCtdnDtls{0,1}](#)  
[AcctWthInstnDtls{0,1}](#)  
[KDPWCIntDtls{0,1}](#)  
[CxTxDtls{0,1}](#)  
[AddtlInf{0,1}](#)

**Źródło** <xs:complexType name="DeliveringPartiesAndAccount" >  
<xs:sequence >  
  <xs:element name="SellrDtls" type="TradingParty" minOccurs="0" />  
  <xs:element name="DlvrgAgtDtls" type="SettlementParty" minOccurs="0" />  
  <xs:element name="DlvrrsCtdnDtls" type="CustodianParty" minOccurs="0" />  
  <xs:element name="AcctWthInstnDtls" type="CashParty" minOccurs="0" />  
  <xs:element name="KDPWCIntDtls" type="KDPWClient" minOccurs="0" />  
  <xs:element name="CxTxDtls" type="ComplexTradeDetails" minOccurs="0" />  
  <xs:element name="AddtlInf" type="Max140Text" minOccurs="0" />  
</xs:sequence>  
</xs:complexType>

## DeliveringPartiesAndAccount/SellrDtls- Sprzedający (element)

**Opis** Instytucja sprzedająca

**Typ** [TradingParty](#)

**Źródło** <xs:element name="SellrDtls" type="TradingParty" minOccurs="0" />

## DeliveringPartiesAndAccount/DlvrgAgtDtls- Uczestnik rozliczający (element)

**Opis** Uczestnik rozliczający strony dostarczającej

**Typ** [SettlementParty](#)

**Źródło** <xs:element name="DlvrgAgtDtls" type="SettlementParty" minOccurs="0" />

## DeliveringPartiesAndAccount/DlvrrsCtdnDtls- Depozytariusz (element)

**Opis** Depozytariusz strony dostarczającej

**Typ** [CustodianParty](#)  
**Źródło** <xs:element name="DlvrrsCtdnDtls" type="CustodianParty" minOccurs="0" />

### **DeliveringPartiesAndAccount/AcctWthInstnDtls- Płatnik (element)**

**Opis** Instytucja odpowiedzialna za rozliczenie finansowe dla strony dostarczającej

**Typ** [CashParty](#)

**Źródło** <xs:element name="AcctWthInstnDtls" type="CashParty" minOccurs="0" />

### **DeliveringPartiesAndAccount/KDPWClntDtls- NKK (element)**

**Opis** Kod NKK podawany w instrukcjach związanych z wnoszeniem i wycofywaniem zabezpieczeń

**Typ** [KDPWClient](#)

**Źródło** <xs:element name="KDPWClntDtls" type="KDPWClient" minOccurs="0" />

### **DeliveringPartiesAndAccount/CxTxDtls- Szczegóły transakcji złożonej (element)**

**Opis** Blok transakcji złożonej

**Typ** [ComplexTradeDetails](#)

**Źródło** <xs:element name="CxTxDtls" type="ComplexTradeDetails" minOccurs="0" />

### **DeliveringPartiesAndAccount/AddtlInf- Komentarz (element)**

**Opis** Informacje dodatkowe

**Typ** [Max140Text](#)

**Źródło** <xs:element name="AddtlInf" type="Max140Text" minOccurs="0" />

### **FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)**

**Opis** Funkcja komunikatu

**Typ** Pochodna typu: xs:string

<b>Format</b>	<b>Kod</b>	<b>Opis</b>
	ENRC	Instrukcja wzbogacania

**Źródło** <xs:simpleType name="FunctionOfMessage" >  
<xs:restriction base="xs:string" >  
<xs:enumeration value="ENRC" />  
</xs:restriction>

```
</xs:simpleType>
```

## GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

**Opis** Ogólne informacje związane z komunikatem

**Elementy składowe** [SndrMsgRef](#)  
[FuncOfMsg](#)  
[CreDtTm{0,1}](#)  
[Lnk](#)

**Źródło**

```
<xs:complexType name="GeneralInformation" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />
    <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />
    <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Lnk" type="Linkages" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

## GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element)

**Opis** Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę

**Typ** [Max16Text](#)

**Źródło**

```
<xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />
```

## GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

**Opis** Funkcja komunikatu

**Typ** [FunctionOfMessage](#)

**Źródło**

```
<xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />
```

## GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

**Opis** Data utworzenia komunikatu

**Typ** [DateAndDateTimeChoice](#)

**Źródło**

```
<xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />
```

## GeneralInformation/Lnk- Referencje (element)

**Opis** Powiązania z innymi komunikatami

**Typ** [Linkages](#)

**Źródło**

```
<xs:element name="Lnk" type="Linkages" />
```

## IBAN- Kod IBAN (typ prosty)

**Opis** Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym

**Typ** Pochodna typu: xs:string

**Format** Min. długość=1  
Maks. długość=28

**Źródło**

```
<xs:simpleType name="IBAN" >  
  <xs:restriction base="xs:string" >  
    <xs:whiteSpace value="collapse" />  
    <xs:minLength value="1" />  
    <xs:maxLength value="28" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

## ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)

**Opis** Kod instrumentu finansowego ISIN

**Typ** Pochodna typu: xs:string

**Format** Min. długość=12  
Maks. długość=12

**Źródło**

```
<xs:simpleType name="ISINIdentifier" >  
  <xs:restriction base="xs:string" >  
    <xs:whiteSpace value="collapse" />  
    <xs:minLength value="12" />  
    <xs:maxLength value="12" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

## ISODate- Data (typ prosty)

**Opis** Data

**Typ** Pochodna typu: xs:date

**Format**

**Źródło**

```
<xs:simpleType name="ISODate" >  
  <xs:restriction base="xs:date" >  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

## ISODatetime- Data i czas (typ prosty)

**Opis** Data i czas

**Typ** Pochodna typu: xs:dateTime

**Format**

**Źródło**

```
<xs:simpleType name="ISODatetime" >  
  <xs:restriction base="xs:dateTime" >  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

## KDPWClient- NKK (typ złożony)

**Opis** Numer klasyfikacyjny klienta NKK

**Elementy składowe** [KDPWClientId](#)

**Źródło**  

```
<xs:complexType name="KDPWClient" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="KDPWClientId" type="Max8Text" />  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

## KDPWClient/KDPWClientId- Kod NKK (element)

**Opis** Identyfikator nadany klientowi lub grupie klientów

**Typ** [Max8Text](#)

**Źródło**  

```
<xs:element name="KDPWClientId" type="Max8Text" />
```

## KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

**Opis** Komunikat systemu KDPW

Atrybuty	Nazwa	Opis	Typ
	Sndr	Nadawca	<a href="#">KDPWMemberIdentifier</a>
	Rcvr	Odbiorca	<a href="#">KDPWMemberIdentifier</a>

**Elementy składowe** [sese.enr.001.02](#){1,unbounded}

**Źródło**  

```
<xs:complexType name="KDPWDocument" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="sese.enr.001.02" type="sese.enr.001.02" maxOccurs="unbounded" />  
  </xs:sequence>  
  <xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />  
  <xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />  
</xs:complexType>
```

## KDPWDocument/sese.enr.001.02- Instrukcja wzbogacania (element)

**Opis** Instrukcja wzbogacania

**Typ** [sese.enr.001.02](#)

**Źródło**  

```
<xs:element name="sese.enr.001.02" type="sese.enr.001.02" maxOccurs="unbounded" />
```

## KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

**Opis** Identyfikator uczestnika KDPW

**Typ** Pochodna typu: xs:string

<b>Format</b>	Min. długość=4 Maks. długość=4
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" &gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string" &gt;     &lt;xs:whiteSpace value="collapse" /&gt;     &lt;xs:minLength value="4" /&gt;     &lt;xs:maxLength value="4" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

## KDPWMarketIdentifier- Identyfikator rynku KDPW (typ prosty)

<b>Opis</b>	Identyfikator rynku KDPW
<b>Typ</b>	Pochodna typu: xs:string
<b>Format</b>	Min. długość=2 Maks. długość=2
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:simpleType name="KDPWMarketIdentifier" &gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string" &gt;     &lt;xs:whiteSpace value="collapse" /&gt;     &lt;xs:minLength value="2" /&gt;     &lt;xs:maxLength value="2" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

## KDPWSettlementTransactionType- Kod operacji KDPW (typ prosty)

<b>Opis</b>	Kod operacji rozliczeniowej KDPW
<b>Typ</b>	Pochodna typu: xs:string
<b>Format</b>	Min. długość=2 Maks. długość=2
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:simpleType name="KDPWSettlementTransactionType" &gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string" &gt;     &lt;xs:whiteSpace value="collapse" /&gt;     &lt;xs:minLength value="2" /&gt;     &lt;xs:maxLength value="2" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

## Linkages- Referencje (typ złożony)

<b>Opis</b>	Powiązania z innymi komunikatami
<b>Elementy składowe</b>	<a href="#">PrvsRef{0,1}</a> <a href="#">AcctSvcrRef{0,1}</a> <a href="#">LndgBrrwgRef{0,1}</a>
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:complexType name="Linkages" &gt;   &lt;xs:sequence &gt;     &lt;xs:element name="PrvsRef" type="Max16Text" minOccurs="0" /&gt;     &lt;xs:element name="AcctSvcrRef" type="Max16Text" minOccurs="0" /&gt;     &lt;xs:element name="LndgBrrwgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;</pre>



```
</xs:complexType>
```

## Linkages/PrvsRef- Identyfikator wzbogacanej instrukcji rozliczeniowej (element)

**Opis** Identyfikator wzbogacanej instrukcji rozliczeniowej

**Typ** [Max16Text](#)

**Źródło** `<xs:element name="PrvsRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />`

## Linkages/AcctSvcrRef- Identyfikator wzbogacanej instrukcji rozliczeniowej nadany przez KDPW (element)

**Opis** Identyfikator wzbogacanej instrukcji rozliczeniowej nadany przez KDPW

**Typ** [Max16Text](#)

**Źródło** `<xs:element name="AcctSvcrRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />`

## Linkages/LndgBrrwgRef- Identyfikator pożyczki papierów wartościowych (element)

**Opis** Identyfikator pożyczki papierów wartościowych. Numer klasyfikacyjny klienta (NKK)

**Typ** [Max16Text](#)

**Źródło** `<xs:element name="LndgBrrwgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />`

## Max2Text- Tekst (typ prosty)

**Opis** Tekst o maksymalnej długości 2 znaków

**Typ** Pochodna typu: xs:string

**Format** Min. długość=1  
Maks. długość=2

**Źródło** `<xs:simpleType name="Max2Text" >  
 <xs:restriction base="xs:string" >  
 <xs:whiteSpace value="collapse" />  
 <xs:minLength value="1" />  
 <xs:maxLength value="2" />  
 </xs:restriction>  
</xs:simpleType>`

## Max4Text- Tekst (typ prosty)

**Opis** Tekst o maksymalnej długości 4 znaków

**Typ** Pochodna typu: xs:string

<b>Format</b>	Min. długość=1 Maks. długość=4
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:simpleType name="Max4Text" &gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string" &gt;     &lt;xs:whiteSpace value="collapse" /&gt;     &lt;xs:minLength value="1" /&gt;     &lt;xs:maxLength value="4" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

### Max8Text- Tekst (typ prosty)

<b>Opis</b>	Tekst o maksymalnej długości 8 znaków
<b>Typ</b>	Pochodna typu: xs:string
<b>Format</b>	Min. długość=1 Maks. długość=8
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:simpleType name="Max8Text" &gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string" &gt;     &lt;xs:whiteSpace value="collapse" /&gt;     &lt;xs:minLength value="1" /&gt;     &lt;xs:maxLength value="8" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

### Max16Text- Tekst (typ prosty)

<b>Opis</b>	Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
<b>Typ</b>	Pochodna typu: xs:string
<b>Format</b>	Min. długość=1 Maks. długość=16
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:simpleType name="Max16Text" &gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string" &gt;     &lt;xs:minLength value="1" /&gt;     &lt;xs:maxLength value="16" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

### Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty)

<b>Opis</b>	Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
<b>Typ</b>	Pochodna typu: xs:string
<b>Format</b>	Min. długość=1 Maks. długość=16
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:simpleType name="Max16TextCollapse" &gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string" &gt;     &lt;xs:whiteSpace value="collapse" /&gt;     &lt;xs:minLength value="1" /&gt;     &lt;xs:maxLength value="16" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt;</pre>

```
</xs:simpleType>
```

### Max35Text- Tekst (typ prosty)

**Opis**            Tekst o maksymalnej długości 35 znaków

**Typ**             Pochodna typu: xs:string

**Format**         Min. długość=1  
Maks. długość=35

**Źródło**

```
<xs:simpleType name="Max35Text" >  
  <xs:restriction base="xs:string" >  
    <xs:whiteSpace value="collapse" />  
    <xs:minLength value="1" />  
    <xs:maxLength value="35" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

### Max140Text- Tekst (typ prosty)

**Opis**            Tekst o maksymalnej długości 140 znaków

**Typ**             Pochodna typu: xs:string

**Format**         Min. długość=1  
Maks. długość=140

**Źródło**

```
<xs:simpleType name="Max140Text" >  
  <xs:restriction base="xs:string" >  
    <xs:minLength value="1" />  
    <xs:maxLength value="140" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

### Max3Int- Liczba (typ prosty)

**Opis**            Liczba całkowita o maksymalnej długości 3 znaków

**Typ**             Pochodna typu: xs:integer

**Format**         Liczba znaków=3  
Min. wartość=0

**Źródło**

```
<xs:simpleType name="Max3Int" >  
  <xs:restriction base="xs:integer" >  
    <xs:totalDigits value="3" />  
    <xs:minInclusive value="0" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

### MICIdentifier- Identyfikator rynku MIC (typ prosty)

**Opis**            Identyfikator rynku MIC

**Typ**             Pochodna typu: xs:string

**Format**         Min. długość=4

**Źródło**                    Maks. długość=4

```
<xs:simpleType name="MICIdentifier" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:whiteSpace value="collapse" />
    <xs:minLength value="4" />
    <xs:maxLength value="4" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

## OpenCloseIndicator- Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji (typ prosty)

**Opis**                    Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji

**Typ**                    Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	O	Otwarcie
	C	Zamknięcie

**Źródło**

```
<xs:simpleType name="OpenCloseIndicator" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:enumeration value="O" />
    <xs:enumeration value="C" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

## ReceivingPartiesAndAccount- Strona przyjmująca (typ złożony)

**Opis**                    Określenie strony przyjmującej (kupującej)

**Elementy składowe**

- [BuyrDtls{0,1}](#)
- [RcvgAgtDtls{0,1}](#)
- [RcvrsCtdnDtls{0,1}](#)
- [PngInstnDtls{0,1}](#)
- [KDPWClntDtls{0,1}](#)
- [CxTxDtls{0,1}](#)
- [AddtlInf{0,1}](#)

**Źródło**

```
<xs:complexType name="ReceivingPartiesAndAccount" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="BuyrDtls" type="TradingParty" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RcvgAgtDtls" type="SettlementParty" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RcvrsCtdnDtls" type="CustodianParty" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PngInstnDtls" type="CashParty" minOccurs="0" />
    <xs:element name="KDPWClntDtls" type="KDPWClient" minOccurs="0" />
    <xs:element name="CxTxDtls" type="ComplexTradeDetails" minOccurs="0" />
    <xs:element name="AddtlInf" type="Max140Text" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

## ReceivingPartiesAndAccount/BuyrDtls- Kupujący (element)

**Opis**                    Instytucja kupująca

**Typ** [TradingParty](#)  
**Źródło** <xs:element name="BuyrDtls" type="TradingParty" minOccurs="0" />

### **ReceivingPartiesAndAccount/RcvgAgtDtls- Uczestnik rozliczający (element)**

**Opis** Uczestnik rozliczający strony przyjmującej  
**Typ** [SettlementParty](#)  
**Źródło** <xs:element name="RcvgAgtDtls" type="SettlementParty" minOccurs="0" />

### **ReceivingPartiesAndAccount/RcvrsCtdnDtls- Depozytariusz (element)**

**Opis** Depozytariusz strony przyjmującej  
**Typ** [CustodianParty](#)  
**Źródło** <xs:element name="RcvrsCtdnDtls" type="CustodianParty" minOccurs="0" />

### **ReceivingPartiesAndAccount/PngInstnDtls- Płatnik (element)**

**Opis** Instytucja odpowiedzialna za rozliczenie finansowe dla strony przyjmującej  
**Typ** [CashParty](#)  
**Źródło** <xs:element name="PngInstnDtls" type="CashParty" minOccurs="0" />

### **ReceivingPartiesAndAccount/KDPWCIntDtls- NKK (element)**

**Opis** Kod NKK podawany w instrukcjach związanych z wnoszeniem i wycofywaniem zabezpieczeń  
**Typ** [KDPWClient](#)  
**Źródło** <xs:element name="KDPWCIntDtls" type="KDPWClient" minOccurs="0" />

### **ReceivingPartiesAndAccount/CxTxDtls- Szczegóły transakcji złożonej (element)**

**Opis** Blok transakcji złożonej  
**Typ** [ComplexTradeDetails](#)  
**Źródło** <xs:element name="CxTxDtls" type="ComplexTradeDetails" minOccurs="0" />

### **ReceivingPartiesAndAccount/AddtlInf- Komentarz (element)**

**Opis** Informacje dodatkowe  
**Typ** [Max140Text](#)

**Źródło** <xs:element name="AddtlInf" type="Max140Text" minOccurs="0" />

## SettlementDetails- Szczegóły rozliczenia (typ złożony)

**Opis** Szczegóły rozliczenia

**Elementy składowe** [OwnrChngInd](#){0,1}  
[DlvrgSdDtls](#){0,1}  
[RcvgSdDtls](#){0,1}  
[DealAmt](#){0,1}  
[OthrAmt](#){0,1}

**Źródło** <xs:complexType name="SettlementDetails" >  
<xs:sequence >  
<xs:element name="OwnrChngInd" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" />  
<xs:element name="DlvrgSdDtls" type="DeliveringPartiesAndAccount" minOccurs="0" />  
<xs:element name="RcvgSdDtls" type="ReceivingPartiesAndAccount" minOccurs="0" />  
<xs:element name="DealAmt" type="AmountAndDate" minOccurs="0" />  
<xs:element name="OthrAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />  
</xs:sequence>  
</xs:complexType>

## SettlementDetails/OwnrChngInd- Wskaźnik zmiany właściciela (element)

**Opis** Wskaźnik zmiany właściciela. Pozwala wskazać zmianę właściciela uprawnionego do pożytków z papierów wartościowych.

**Typ** [YesNoIndicator](#)

**Źródło** <xs:element name="OwnrChngInd" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" />

## SettlementDetails/DlvrgSdDtls- Strona dostarczająca (element)

**Opis** Instytucje i konta biorące udział w transakcji po stronie dostarczającej

**Typ** [DeliveringPartiesAndAccount](#)

**Źródło** <xs:element name="DlvrgSdDtls" type="DeliveringPartiesAndAccount" minOccurs="0" />

## SettlementDetails/RcvgSdDtls- Strona przyjmująca (element)

**Opis** Instytucje i konta biorące udział w transakcji po stronie przyjmującej

**Typ** [ReceivingPartiesAndAccount](#)

**Źródło** <xs:element name="RcvgSdDtls" type="ReceivingPartiesAndAccount" minOccurs="0" />

## SettlementDetails/DealAmt- Wartość transakcji bez prowizji i kod waluty (element)

**Opis** Wartość transakcji bez prowizji i kod waluty

**Typ** [AmountAndDate](#)  
**Źródło** `<xs:element name="DealAmt" type="AmountAndDate" minOccurs="0" />`

## SettlementDetails/OthrAmt- Wartość i kod waluty dla celów sprawozdawczych (element)

**Opis** Wartość i kod waluty dla celów sprawozdawczych  
**Typ** [CurrencyAndAmount](#)  
**Źródło** `<xs:element name="OthrAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />`

## SettlementParty- Uczestnik rozliczający (typ złożony)

**Opis** Uczestnik rozliczający  
**Elementy składowe** [KDPWSafAcct](#){0,1}  
**Źródło** `<xs:complexType name="SettlementParty" >  
<xs:sequence >  
<xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />  
</xs:sequence>  
</xs:complexType>`

## SettlementParty/KDPWSafAcct- Identyfikator konta podmiotowego (element)

**Opis** Identyfikator konta podmiotowego  
**Typ** [Max16TextCollapse](#)  
**Źródło** `<xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />`

## TradeDetails- Szczegóły transakcji (typ złożony)

**Opis** Szczegóły transakcji  
**Elementy składowe** [OpnClsPosInd](#){0,1}  
[ShrtSaleInd](#){0,1}  
**Źródło** `<xs:complexType name="TradeDetails" >  
<xs:sequence >  
<xs:element name="OpnClsPosInd" type="OpenCloseIndicator" minOccurs="0" />  
<xs:element name="ShrtSaleInd" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" />  
</xs:sequence>  
</xs:complexType>`

## TradeDetails/OpnClsPosInd- Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji (element)

**Opis** Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji

**Typ** [OpenCloseIndicator](#)  
**Źródło** <xs:element name="OpnClsPosInd" type="OpenCloseIndicator" minOccurs="0" />

## TradeDetails/ShrtSaleInd- Wskaźnik krótkiej sprzedaży (element)

**Opis** Wskaźnik krótkiej sprzedaży  
**Typ** [YesNoIndicator](#)  
**Źródło** <xs:element name="ShrtSaleInd" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" />

## TradingParty- Zawierający transakcję (typ złożony)

**Opis** Zawierający transakcję  
**Elementy składowe** [SafAcct{0,1}](#)  
[PrcgRef{0,1}](#)  
**Źródło** <xs:complexType name="TradingParty" >  
<xs:sequence >  
<xs:element name="SafAcct" type="Max35Text" minOccurs="0" />  
<xs:element name="PrcgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />  
</xs:sequence>  
</xs:complexType>

## TradingParty/SafAcct- Konto rozliczeniowe (element)

**Opis** Konto rozliczeniowe  
**Typ** [Max35Text](#)  
**Źródło** <xs:element name="SafAcct" type="Max35Text" minOccurs="0" />

## TradingParty/PrcgRef- Identyfikator zlecenia (element)

**Opis** Identyfikator zlecenia  
**Typ** [Max16Text](#)  
**Źródło** <xs:element name="PrcgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

## YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty)

**Opis** Znacznik tak/nie  
**Typ** Pochodna typu: xs:string  
**Format**

Kod	Opis
Y	Prawda (tak)
N	Falsz (nie)



**Źródło** `<xs:simpleType name="YesNoIndicator" >  
<xs:restriction base="xs:string" >  
 <xs:enumeration value="Y" />  
 <xs:enumeration value="N" />  
</xs:restriction>  
</xs:simpleType>`

## **sese.enr.001.02- Instrukcja wzbogacania (typ złożony)**

**Opis** Instrukcja wzbogacania

**Elementy składowe** [GnlInf](#)  
[TradDtls{0,1}](#)  
[SttlmDtls{0,1}](#)

**Źródło** `<xs:complexType name="sese.enr.001.02" >  
<xs:sequence >  
 <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />  
 <xs:element name="TradDtls" type="TradeDetails" minOccurs="0" />  
 <xs:element name="SttlmDtls" type="SettlementDetails" minOccurs="0" />  
</xs:sequence>  
</xs:complexType>`

## **sese.enr.001.02/GnlInf- Informacje ogólne (element)**

**Opis** Blok informacji ogólnych

**Typ** [GeneralInformation](#)

**Źródło** `<xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />`

## **sese.enr.001.02/TradDtls- Szczegóły transakcji (element)**

**Opis** Blok szczegółów transakcji

**Typ** [TradeDetails](#)

**Źródło** `<xs:element name="TradDtls" type="TradeDetails" minOccurs="0" />`

## **sese.enr.001.02/SttlmDtls- Szczegóły rozliczenia (element)**

**Opis** Blok szczegółów rozliczenia

**Typ** [SettlementDetails](#)

**Źródło** `<xs:element name="SttlmDtls" type="SettlementDetails" minOccurs="0" />`