KDPW

kdpw_stream

Struktura komunikatu: Instrukcja techniczna (sese.tec.001.03)

Data utworzenia: 27.10.2026 r.

Opis:

Instrukcja techniczna służy do zlecenia wykonania takich operacji jak: usunięcie instrukcji rozliczeniowej, obsługa akceptacji instrukcji rozliczeniowej, odmowa zestawienia instrukcji oraz przesłanie informacji skojarzonej z instrukcją.

Struktura:

Lp.	Lub	‹ XML Tag ›	Nazwa	Krotność	Typ
0		KDPWDocument	Komunikat systemu KDPW	[1..1]	KDPWDocument
0.1		sese.tec.001.03	Instrukcja techniczna	[1..n]	sese.tec.001.03
1		GnlInf	Informacje ogólne	[1..1]	GeneralInformation
1.1		SndrMsgRef	Identyfikator komunikatu	[1..1]	Max16Text
1.2		FuncOfMsg	Funkcja komunikatu	[1..1]	FunctionOfMessage
1.3		OprCd	Kod operacji	[1..1]	Code4Text
1.4		CreDtTm	Data utworzenia komunikatu	[0..1]	DateAndDateTimeChoice
1.4.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
1.4.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
1.5		KDPWSafAcct	Identyfikator konta podmiotowego	[0..1]	Max16TextCollapse
1.6		Lnk	Referencje	[0..1]	Linkages
1.6.1		LnkdSndr	Kod nadawcy instrukcji źródłowej	[1..1]	KDPWMemberIdentifier
1.6.2		RltdRef	Identyfikator instrukcji źródłowej.	[1..1]	Max16Text
2		OprDtls	Szczegóły operacji	[1..1]	OperationDetails
2.1		OprTp	Typ operacji	[1..1]	Code4Text
2.2		OprDt	Data operacji	[0..1]	ISODate
2.3		InstrDtls	Identyfikacja instrukcji rozliczeniowej	[0..1]	InstructionIdentifier
2.3.1		AcctSvcrRef	Identyfikator instrukcji rozliczeniowej nadany przez KDPW	[0..1]	Max16Text
2.3.2		RltdRef	Identyfikator instrukcji rozliczeniowej nadany przez wystawcę	[0..1]	Max16Text
3		AddtlInf	Dodatkowe dane	[0..1]	AdditionalInformation
3.1		Qty	Liczba instrumentów finansowych przekazywanych do rozrachnku	[0..1]	FinancialInstrumentQuantity
3.1.1	{ lub	Unit	Jednostki	[1..1]	Max14Int
3.1.2	lub }	FaceAmt	Wartość nominalna	[1..1]	Amount
3.2		AddtlInf	Komentarz	[0..1]	Max140Text

Elementy składowe komunikatu:

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis Komunikat systemu KDPW

Typ KDPWDocument

Źródło

```
<xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />
```

AdditionalInformation- Informacje dodatkowe (typ złożony)

Opis Informacje dodatkowe

Elementy składowe Qty{0,1}
AddtlInf{0,1}

Źródło

```
<xs:complexType name="AdditionalInformation" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="Qty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />
    <xs:element name="AddtlInf" type="Max140Text" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

AdditionalInformation/Qty- Liczba instrumentów finansowych przekazywanych do rozrachnku (element)

Opis Liczba instrumentów finansowych przekazywanych do rozrachunku

Typ FinancialInstrumentQuantity

Źródło

```
<xs:element name="Qty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />
```

AdditionalInformation/AddtlInf- Komentarz (element)

Opis Informacje dodatkowe

Typ Max140Text

Źródło

```
<xs:element name="AddtlInf" type="Max140Text" minOccurs="0" />
```

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość

Typ Pochodna typu: xs:decimal

Format Min. wartość=0
Liczba znaków po przecinku=2
Liczba znaków=14

Źródło

```
<xs:simpleType name="Amount" >
  <xs:restriction base="xs:decimal" >
    <xs:minInclusive value="0" />
    <xs:fractionDigits value="2" />
    <xs:totalDigits value="14" />
```

```
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=4
Maks. długość=4

Źródło

```
<xs:simpleType name="Code4Text" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:whiteSpace value="collapse" />
    <xs:minLength value="4" />
    <xs:maxLength value="4" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas

Elementy składowe Dt
DtTm

Źródło

```
<xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >
  <xs:sequence >
    <xs:choice >
      <xs:element name="Dt" type="ISODate" />
      <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data

Typ ISODate

Źródło

```
<xs:element name="Dt" type="ISODate" />
```

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas

Typ ISODateTime

Źródło

```
<xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />
```

FinancialInstrumentQuantity- Liczba instrumentów (typ złożony)

Opis Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej

Elementy składowe
Unit
FaceAmt

Źródło

```
‹xs:complexType name="FinancialInstrumentQuantity" ›
  ‹xs:sequence ›
    ‹xs:choice ›
      ‹xs:element name="Unit" type="Max14Int" /›
      ‹xs:element name="FaceAmt" type="Amount" /›
    ‹/xs:choice›
  ‹/xs:sequence›
‹/xs:complexType›
```

FinancialInstrumentQuantity/Unit- Jednostki (element)

Opis Jednostki

Typ Max14Int

Źródło

```
‹xs:element name="Unit" type="Max14Int" /›
```

FinancialInstrumentQuantity/FaceAmt- Wartość nominalna (element)

Opis Wartość nominalna

Typ Amount

Źródło

```
‹xs:element name="FaceAmt" type="Amount" /›
```

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis Funkcja komunikatu

Typ Pochodna typu: xs:string

Format

Kod	Opis
NEWM	Nowy komunikat

Źródło

```
‹xs:simpleType name="FunctionOfMessage" ›
  ‹xs:restriction base="xs:string" ›
    ‹xs:enumeration value="NEWM" /›
  ‹/xs:restriction›
‹/xs:simpleType›
```

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Informacje ogólne

Elementy składowe
SndrMsgRef
FuncOfMsg
OprCd
CreDtTm{0,1}
KDPWSafAcct{0,1}
Lnk{0,1}

Źródło

```
<xs:complexType name="GeneralInformation" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />
    <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />
    <xs:element name="OprCd" type="Code4Text" />
    <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />
    <xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element)

Opis Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę

Typ Max16Text

Źródło

```
<xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />
```

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis Funkcja komunikatu

Typ FunctionOfMessage

Źródło

```
<xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />
```

GeneralInformation/OprCd- Kod operacji (element)

Opis Kod operacji. Dopuszczalne wartości: CANC-Usunięcie instrukcji; ACPT-Akceptacja instrukcji; COMP-Zestawienie instrukcji; SETT-Operacje Hold/Release; FREE-Komunikat informacyjny; PRTL-Rozrachunek w częściach; RTGS-Zmiana systemu rozrachunku

Typ Code4Text

Źródło

```
<xs:element name="OprCd" type="Code4Text" />
```

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu

Typ DateAndDateTimeChoice

Źródło

```
<xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />
```

GeneralInformation/KDPWSafAcct- Identyfikator konta podmiotowego (element)

Opis Identyfikator konta podmiotowego, z którym związana jest modyfikowana instrukcja rozliczeniowa.

Typ Max16TextCollapse

Źródło <xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

GeneralInformation/Lnk- Referencje (element)

Opis Powiązania z innymi komunikatami

Typ Linkages

Źródło <xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" />

InstructionIdentifier- Identyfikator instrukcji rozliczeniowej (typ złożony)

Opis Identyfikator instrukcji rozliczeniowej, której dotyczy instrukcja techniczna.

Elementy składowe AcctSvcrRef{0,1}
RltdRef{0,1}

Źródło

```
<xs:complexType name="InstructionIdentifier" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="AcctSvcrRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

InstructionIdentifier/AcctSvcrRef- Identyfikator instrukcji rozliczeniowej nadany przez KDPW (element)

Opis Identyfikator instrukcji rozliczeniowej, której dotyczy instrukcja techniczna, nadany przez KDPW. W instrukcjach technicznych pochodzących od uczestników powinno zostać wypełnione dokładnie jedno z pól: AcctSvcrRef lub RltdRef.

Typ Max16Text

Źródło <xs:element name="AcctSvcrRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

InstructionIdentifier/RltdRef- Identyfikator instrukcji rozliczeniowej nadany przez wystawcę (element)

Opis Identyfikator instrukcji rozliczeniowej, której dotyczy instrukcja techniczna, utworzony przez nadawcę. W instrukcjach technicznych pochodzących od uczestników powinno zostać wypełnione dokładnie jedno z pól: AcctSvcrRef lub RltdRef.

Typ Max16Text

Źródło <xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=12
Maks. długość=12

Źródło

```
<xs:simpleType name="ISINIdentifier" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:whiteSpace value="collapse" />
    <xs:minLength value="12" />
    <xs:maxLength value="12" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data

Typ Pochodna typu: xs:date

Format

Źródło

```
<xs:simpleType name="ISODate" >
  <xs:restriction base="xs:date" >
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas

Typ Pochodna typu: xs:dateTime

Format

Źródło

```
<xs:simpleType name="ISODateTime" >
  <xs:restriction base="xs:dateTime" >
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW

Atrybuty

Nazwa	Opis	Typ
Sndr	Nadawca	KDPWMemberIdentifier
Rcvr	Odbiorca	KDPWMemberIdentifier

Elementy składowe sese.tec.001.03{1,unbounded}

Źródło

```
<xs:complexType name="KDPWDocument" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="sese.tec.001.03" type="sese.tec.001.03" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
  < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />
  < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />
</xs:complexType>
```

KDPWDocument/sese.tec.001.03- Instrukcja techniczna (element)

Opis Instrukcja techniczna

Typ sese.tec.001.03

Źródło

```
<xs:element name="sese.tec.001.03" type="sese.tec.001.03" maxOccurs="unbounded" />
```

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=4
Maks. długość=4

Źródło

```
<xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:whiteSpace value="collapse" />
    <xs:minLength value="4" />
    <xs:maxLength value="4" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Linkages- Referencje (typ złożony)

Opis Powiązania z innymi komunikatami. Sekcja ta jest wypełniana przez KDPW w przypadku do przekazywania kopii instrukcji technicznej do zainteresowanych stron. Nie powinna być wypełniana w instrukcjach przekazywanych przez uczestników do KDPW.

Elementy składowe LnkdSndr
RltdRef

Źródło

```
<xs:complexType name="Linkages" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="LnkdSndr" type="KDPWMemberIdentifier" />
    <xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Linkages/LnkdSndr- Kod nadawcy instrukcji źródłowej (element)

Opis Kod nadawcy instrukcji źródłowej. Pole jest wypełniane przez KDPW w przypadku przekazywania kopii instrukcji technicznej do zainteresowanych stron.

Typ KDPWMemberIdentifier

Źródło

```
<xs:element name="LnkdSndr" type="KDPWMemberIdentifier" />
```

Linkages/RltdRef- Identyfikator instrukcji źródłowej. (element)

Opis Identyfikator instrukcji źródłowej. Pole jest wypełniana przez KDPW w przypadku przekazywania kopii instrukcji technicznej do zainteresowanych stron.

Typ Max16Text

Źródło
```
<xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" />
```

Max14Int- liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 14 znaków

Typ Pochodna typu: xs:integer

Format Liczba znaków=14
Min. wartość=0

Źródło
```
<xs:simpleType name="Max14Int" >
  <xs:restriction base="xs:integer" >
    <xs:totalDigits value="14" />
    <xs:minInclusive value="0" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Max2Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 2 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=2

Źródło
```
<xs:simpleType name="Max2Text" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:whiteSpace value="collapse" />
    <xs:minLength value="1" />
    <xs:maxLength value="2" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Max4Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 4 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=4

Źródło
```
<xs:simpleType name="Max4Text" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:whiteSpace value="collapse" />
    <xs:minLength value="1" />
    <xs:maxLength value="4" />
  </xs:restriction>
```

```
</xs:simpleType>
```

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=16

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max16Text" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:minLength value="1" />
    <xs:maxLength value="16" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=16

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max16TextCollapse" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:whiteSpace value="collapse" />
    <xs:minLength value="1" />
    <xs:maxLength value="16" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Max140Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 140 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=140

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max140Text" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:minLength value="1" />
    <xs:maxLength value="140" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

OperationDetails- Szczegóły operacji (typ złożony)

Opis Szczegóły operacji

Elementy składowe OprTp
OprDt{0,1}

InstrDtls{0,1}

Źródło

```
<xs:complexType name="OperationDetails" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="OprTp" type="Code4Text" />
    <xs:element name="OprDt" type="ISODate" minOccurs="0" />
    <xs:element name="InstrDtls" type="InstructionIdentifier" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

OperationDetails/OprTp- Typ operacji (element)

Opis Typ operacji. Dopuszczalne wartości: NEWO-Nowa operacja; CANC-Wycofanie operacji; DENY-Odmowa wykonania operacji. Dla kodu operacji SETT dopuszczalne są wartości: YPRE-Skierowanie instrukcji do rozrachunku (funkcja Release); NPRE-Wstrzymanie rozrachunku instrukcji (funkcja Hold). Dla kodu operacji PRTL dopuszczalne są wartości: PART-Zezwolenie na rozrachunek w częściach; NPAR-Brak zezwolenia na rozrachunek w częściach. Dla kodu operacji RTGS dopuszczalne są wartości: YRTG - skierowanie wskazanej instrukcji rozrachunku do systemu RTGS; NRTG - skierowanie wskazanej instrukcji rozrachunku do systemu wielosesyjnego.

Typ Code4Text

Źródło

```
<xs:element name="OprTp" type="Code4Text" />
```

OperationDetails/OprDt- Data operacji (element)

Opis Data, w której instrukcja powinna zostać wykonana

Typ ISODate

Źródło

```
<xs:element name="OprDt" type="ISODate" minOccurs="0" />
```

OperationDetails/InstrDtls- Identyfikacja instrukcji rozliczeniowej (element)

Opis Identyfikacja instrukcji rozliczeniowej

Typ InstructionIdentifier

Źródło

```
<xs:element name="InstrDtls" type="InstructionIdentifier" minOccurs="0" />
```

YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty)

Opis Znacznik tak/nie

Typ Pochodna typu: xs:string

Format

Kod	Opis
Y	Prawda (tak)

N	Fałsz (nie)

Źródło

```
<xs:simpleType name="YesNoIndicator" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:enumeration value="Y" />
    <xs:enumeration value="N" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

sese.tec.001.03- Instrukcja techniczna (typ złożony)

Opis Instrukcja techniczna

Elementy składowe

GnlInf
OprDtls
AddtlInf{0,1}

Źródło

```
<xs:complexType name="sese.tec.001.03" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />
    <xs:element name="OprDtls" type="OperationDetails" />
    <xs:element name="AddtlInf" type="AdditionalInformation" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

sese.tec.001.03/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych

Typ GeneralInformation

Źródło

```
<xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />
```

sese.tec.001.03/OprDtls- Szczegóły operacji (element)

Opis Szczegóły operacji

Typ OperationDetails

Źródło

```
<xs:element name="OprDtls" type="OperationDetails" />
```

sese.tec.001.03/AddtlInf- Dodatkowe dane (element)

Opis Dodatkowe dane

Typ AdditionalInformation

Źródło

```
<xs:element name="AddtlInf" type="AdditionalInformation" minOccurs="0" />
```