

Instrukcja instalacji certyfikatu SSL dla klienta MQ WebSphere.

Instrukcję należy wykonać po instalacji klienta MQ WebSphere.

1. Jeżeli jest to konieczne utwórz magazyn certyfikatów. Wystarczy w systemie zarejestrować zmienną środowiskową **MQSSLKEYR = C:\CertStore\userid** gdzie **userid** może np. odpowiadać nazwie użytkownika systemowego.

2. Wyświetl aktualnie zainstalowane certyfikaty wywołując komendę **amqmcert -l**.

*Po wywołaniu komendy **amqmcert -l** utworzony zostanie plik **C:\CertStore\userid.sto**.*

3. Zainstaluj certyfikat urzędu CA:

Instalacja certyfikatu urzędu:

amqmcert -a -s "c:\CA.cer"gdzie:

-a – oznacza dodaj (add).

-s – pełna ścieżka do pliku zawierającego certyfikat urzędu.

4. Zainstaluj certyfikat użytkownika wykonując podaną komendę:

Instalacja certyfikatu użytkownika:

amqmcert -a -p "c:\999201SDKT.p12" -z KDPW

gdzie:

-a – oznacza dodaj (add).

-p – pełna ścieżka do pliku zawierającego certyfikat użytkownika wraz z kluczem prywatnym

-z – hasło do pliku p12.

Szczegóły dot. instalacji certyfikatów można odszukać w pomocy technicznej IBM: „AMQ9681 workaround: install a SSL certificate using amqmcert for WebSphere MQ Client running on Windows NT” na stronie :

<http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21201754>